

## PUERTAS PARA BAÑO DE ABATIR



### Descripción del Sistema

Sistema de puertas para baño en vidrio Tempex® a partir de vidrio flotado de primera calidad, con una gran gama de accesorios y soportes.

### Datos Técnicos

- Disponible en espesores de 8mm y 10mm.
- Existe una gran gama de acabados en vidrio: Claro, Bronce, Gris, Verde SG®, ArticBlue® y Mateado al Acido Matelux®.
- Acabados de los accesorios: cromado brillante y satinado.
- Opciones de accesorios de apertura: botón sencillo, botón doble, haladera, haladera pañera y pañera.
- Se recomienda el tratamiento Smart Clean® para facilitar la limpieza y protección de los vidrios.
- Utilización opcional de burletes de vinil para una mejor estanqueidad al agua.
- Restricciones:
  - Se utilizan 3 bisagras cuando el ancho es superior a 780mm (8mm) o 710mm (10mm), o altura mayor a 1800mm.
  - Se utilizan 4 bisagras cuando el ancho es superior a 870mm (8mm) o 812mm (10mm), independiente de la altura.
  - En los paneles fijos con medidas entre los 300 y 600mm de ancho que van unidos a una puerta, se recomienda la utilización de una escuadra rigidizadora (jabonera)
  - En los paneles fijos con medidas mayores a 600mm de ancho que van unidos a una puerta se recomienda la utilización de barra tensora.

### Diseño

180° (Recto)



90°



135°

